

Karta techniczna

KT 20.05 EPOXIN Accelerator

Produkt

EPOXIN Accelerator jest jednoskładnikowym przyspieszaczem utwardzania produktów na bazie epoksydów. Odczynnik ma na celu skrócenie czasu utwardzania materiałów epoksydowych systemu EPOXIN. Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do gruntowania EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1200 WET i EPOXIN F1300 WET SPECIÁL.

Właściwości

- Łatwa aplikacja
- Oszczędność kosztów przestojów
- Przyspieszenie przygotowania podłoża
- Możliwa realizacja w niższych temperaturach

Zastosowanie

Skrócenie czasu utwardzania powłok gruntujących serii EPOXIN.

Tabela właściwości

Wygląd	Ciecz
Kolor	przezroczysta, żółtawa ciecz

Opakowanie

- Butelka 1 kg
- Kanister 5 kg

Zużycie

	Maksymalna ilość akceleratora	Malowalny, drobno szlifowalny (16 °C / 23 °C)	Twardy, szlifowalny (16 °C / 23 °C)
Cienka powłoka	10 % składnika B	6 godz. / 5 godz.	8 godz. / 7 godz.
Gruba powłoka, szpachla, zaprawa naprawcza	10 % składnika B	5 godz. / 3,5 godz.	7 godz. / 6 godz.
Plastyczny beton w gr. około 1 cm	10 % składnika B	3 godz. / 2,5 godz.	6 godz. / 5 godz.

Kolejność aplikacji

Najpierw należy dokładnie wymieszać składniki A i B przygotowywanego gruntu zgodnie z instrukcją produktu. Następnie do wymieszanej masy należy dodać odpowiednią ilość EPOXIN Accelerator i mieszać przez kolejne 2 minuty mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitego wyglądu. Wymieszaną masę należy przelać do czystego pojemnika i kontynuować mieszanie. Nakładanie zmodyfikowanego gruntu odbywa się według tej samej procedury, która została podana w KT gruntowanie.! Accelerator EPOXIN skraca czas aplikacji gruntu!

Ostrzeżenie

Produkt przeznaczony jest dla profesjonalnych konsumentów. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Nakładanie zbyt większych ilości mogą pogorszyć właściwości produktu końcowego. (kruchość itp.). Ze względu na zmianę koloru (ciemnienie) i zmniejszony połysk, zaleca się dodanie Accelerator EPOXIN tylko w niższych warstwach gruntujących. Poprzez dodanie Accelerator EPOXIN zwiększa się temperatura reakcji chemicznej pomiędzy składnikami A i B, dlatego masę należy nakładać na powierzchnię natychmiast po wymieszaniu. Jeżeli zmieszana masa pozostanie w pojemniku w dużej ilości, istnieje ryzyko powstania dymu i szybkiego utwardzenia masy ze względu na wysoką temperaturę.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Likwidacja odpadów

Należy postępować zgodnie z Ustawą nr 185/2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Okres trwałości

W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze od +10°C do +25°C. Nie przechowywać na słońcu. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

Bezpieczeństwo ogólne

Nie należy pić, jeść ani palić podczas stosowania produktu. Należy używać zalecanych środków ochrony indywidualnej. Więcej informacji na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem, przechowywania i likwidacji produktów chemicznych znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki produktu.

Aktualizacja

Zaktualizowano w dniu:

Sporządzono w dniu 17.03.2021 r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100