

Tabela z rozpisaniem ilości żywicy IN-EPOX 6090W oraz kruszywa w workach po 25 kg dla wykonania powierzchni pionowej z kruszywa o frakcji do 6 mm

Zestaw 5 kg żywicy IN-EPOX 6090W wystarczy na 4 m<sup>2</sup> kamiennego dywanu na powierzchnię pionową.

powierzchnia pionowa do wykonania [ m <sup>2</sup> ]	ile potrzeba razem żywicy oraz kruszywa ?		składniki żywicy na warstwę gruntującą ETAP I			składniki żywicy na warstwę z kamieniem ETAP II			
	Łącznie żywicy	Łącznie kruszywa	składnik A	składnik B	Razem A+B	żywica składnik A	żywica składnik B	Razem A+B	wymieszać z kruszywem w ilości
0,10	0,13 kg	1,25 kg	0,02 kg	0,01 kg	<b>0,03 kg</b>	0,06 kg	0,03 kg	<b>0,10 kg</b>	<b>1,25 kg</b>
0,20	0,25 kg	2,50 kg	0,04 kg	0,02 kg	<b>0,06 kg</b>	0,13 kg	0,06 kg	<b>0,19 kg</b>	<b>2,50 kg</b>
0,30	0,38 kg	3,75 kg	0,06 kg	0,03 kg	<b>0,09 kg</b>	0,19 kg	0,09 kg	<b>0,29 kg</b>	<b>3,75 kg</b>
0,40	0,50 kg	5,00 kg	0,08 kg	0,04 kg	<b>0,12 kg</b>	0,26 kg	0,12 kg	<b>0,38 kg</b>	<b>5,00 kg</b>
0,50	0,63 kg	6,25 kg	0,10 kg	0,05 kg	<b>0,15 kg</b>	0,32 kg	0,15 kg	<b>0,48 kg</b>	<b>6,25 kg</b>
0,60	0,75 kg	7,50 kg	0,12 kg	0,06 kg	<b>0,18 kg</b>	0,39 kg	0,18 kg	<b>0,57 kg</b>	<b>7,50 kg</b>
0,70	0,88 kg	8,75 kg	0,14 kg	0,07 kg	<b>0,21 kg</b>	0,45 kg	0,21 kg	<b>0,67 kg</b>	<b>8,75 kg</b>
0,80	1,00 kg	10,00 kg	0,16 kg	0,08 kg	<b>0,24 kg</b>	0,52 kg	0,24 kg	<b>0,76 kg</b>	<b>10,00 kg</b>
0,90	1,13 kg	11,25 kg	0,18 kg	0,09 kg	<b>0,27 kg</b>	0,58 kg	0,27 kg	<b>0,86 kg</b>	<b>11,25 kg</b>
1,00	1,25 kg	12,50 kg	0,20 kg	0,10 kg	<b>0,30 kg</b>	0,65 kg	0,30 kg	<b>0,95 kg</b>	<b>12,50 kg</b>

zielony = łatwy

żółty = zalecana aplikacja

czerwony = nie masz doświadczenia, nie ryzykuj

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSxYMrNVNyDq5AdETRq4wnRHTdTeX9BC0qOuUAzvYX1goJslmioku6XIN9tsiiS6e8Mp\\_DXtdrxshd/pubhtml?gid=1917724578&single=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSxYMrNVNyDq5AdETRq4wnRHTdTeX9BC0qOuUAzvYX1goJslmioku6XIN9tsiiS6e8Mp_DXtdrxshd/pubhtml?gid=1917724578&single=true)