

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 01-133deu-17

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Hydroizolacja jednoskładnikowa BALKON, TARAS
2	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Hydroizolacja jednoskładnikowa BALKON, TARAS, Numer partii lub serii, datę produkcji podano na opakowaniu wyrobu
3	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Wodoodporny produkt dyspersyjny do stosowania w postaci ciekłej, zdolny do mostkowania pęknięć przy temperaturze (-20°C) klasy DM O2 wg EN 14891
4	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Den Braven production Sp. z o.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Republika Czeska REGON: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2	Nie dotyczy
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 3
7	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	Jednostka notyfikowana nr 1020 – Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga PP Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Republika Czeska
	przeprowadził	Badanie typu wyrobu w systemie 3
	i wydał	Raport o wstępnym badaniu typu wyrobu: A020-032387
8	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy
	wydał	Nie dotyczy
	na podstawie	Nie dotyczy
9	Deklarowane właściwości użytkowe (wg tabelki ZA.1.2):	
10	Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Przyczepność po kontakcie z wodą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu temperatur	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wodoszczelność	Brak przenikania	
Zdolność do mostkowania rys przy temperaturze -20°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Przyczepność po cyklu zamrażania - rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wydzielanie niebezpiecznych substancji	Patrz - Karta Charakterystyki	

W imieniu producenta podpisał:

Václav Burda
Kierownik ds. rozwoju technicznego

Úvalno, dn. 10.11.2017



 Den Braven⁻⁷⁻
production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997